



Technische Daten Ledvance Led-Straßenbeleuchtung Urban Villa Compact 40W 5000lm 140d - 740 Kaltweiß | IP66 - symmetrical

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                                              |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 256338                                       |
| EAN                                     | 4099854609503                                |
| Marke                                   | Ledvance                                     |
| Herstellername                          | URBAN VILLA COMPACT SYMMETRIC 40W 740 SYM140 |
| Budgetlight All-in Garantie             | 5 Jahre                                      |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 100000                                       |

## Technische Informationen

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Technologie                  | LED Integriert |
| Watt                         | 40             |
| Ersetzt (Watt)               | 80             |
| Lampen Spannung (V)          | 220-240        |
| Dimmbar                      | Nicht dimmbar  |
| Farbcode                     | 740 Kaltweiß   |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 4000 Kaltweiß  |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 70-79          |
| Helle Farbe                  | Weiß           |
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe    |
| Lichtstrom (Lumen)           | 5000           |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 125            |

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Abstrahlwinkel (Grad) | 140                     |
| Leistungsfaktor       | >0.90                   |
| Produkttyp            | LED-Strassenbeleuchtung |

## Informationen zur Leuchte

|                    |                                           |
|--------------------|-------------------------------------------|
| Befestigung        | Pfostenoberteil                           |
| Optikabdeckung     | Glas                                      |
| Lichtverteilung    | Symmetrisch                               |
| IP-Schutzklasse    | IP66 - vollständig wasser- und staubdicht |
| Prallschutz        | IK08 - 5 Joule                            |
| Betriebstemperatur | -20°C bis +45°C                           |
| Sockelfarbe        | Schwarz                                   |
| Gehäuse            | Aluminium                                 |
| Notfallbeleuchtung | Keine Notbeleuchtung                      |

## Masse

|             |     |
|-------------|-----|
| Länge (mm)  | 300 |
| Breite (mm) | 300 |
| Höhe (mm)   | 645 |

## Sensorinformationen

|           |             |
|-----------|-------------|
| Sensortyp | Kein Sensor |
|-----------|-------------|

## Warum BudgetLight?



die **besten Preise**



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache **Retour**



**effiziente LEDs**