



Caractéristiques Philips Réglette LED  
Étanche CoreLine WT120C G2 49W  
6000lm - 840 | 150cm - Dali Dimmable  
- Éclairage De Secours 3 Heures

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Réf.                         | 231429                              |
| EAN                          | 8718696883143                       |
| Marque                       | Philips                             |
| Nom du fabricant             | WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500 |
| Budgetlight Garantie Totale  | 5 ans                               |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 75000                               |
| D-Mark                       | Oui                                 |

## Informations techniques

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Technologie                       | LED Intégré      |
| Substitut (Watt)                  | 2x58             |
| Puissance (W)                     | 49               |
| Tension (V)                       | 220-240          |
| Dimmable                          | Oui, Dali        |
| Couleur Claire                    | Blanc            |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid  |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89            |
| Options de couleur                | Couleur unique   |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 6000             |

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 122.4                |
| Facteur de puissance        | >0.90                |
| Longueur                    | 150cm                |
| Référence Article           | Réglette LED Étanche |

## Informations de l'appareil

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| EOC8                          | 88314300               |
| Montage                       | Surface                |
| Connexion du Luminaire        | PI [Push-in connector] |
| Couverture Optique            | PC (Polycarbonate)     |
| Indice de Protection          | IP65                   |
| Protection Impacts            | IK08                   |
| Température de Fonctionnement | 0 to +25               |
| Couleur du Luminaire          | Gris                   |
| Couleur du boîtier            | Gris                   |
| Eclairage de Secours          | 3 Heures               |
| Product Serie                 | WT120C                 |

## Dimensions

|               |      |
|---------------|------|
| Longueur (mm) | 1515 |
| Largeur (mm)  | 80   |
| Hauteur (mm)  | 80   |

## Pourquoi choisir Budgetlight?

### Informations du capteur

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type de capteur |  <b>Prix</b> bas garantis  Jusqu'à <b>7 ans de garantie</b><br> Pas de détecteur |
|                 |  Retours faciles jusqu'à <b>14 jours</b>  Eclairage LED <b>durable</b>                                                                                              |