



**Caractéristiques Philips Réglette LED Étanche CoreLine WT120C G2 31W 3400lm - 840 | 150cm - DéTECTEUR De Mouvement Et De Lumière - Éclairage De Secours 3 Heures**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Réf.                         | 237426                                  |
| EAN                          | 8718699962715                           |
| Marque                       | Philips                                 |
| Nom du fabricant             | WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU ELB3 L1500 |
| Budgetlight Garantie Totale  | 5 ans                                   |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 75000                                   |

## Informations techniques

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Technologie                       | LED Intégré      |
| Substitut (Watt)                  | 1x58             |
| Puissance (W)                     | 31               |
| Tension (V)                       | 220-240          |
| Dimmable                          | Non              |
| Couleur Claire                    | Blanc            |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid  |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89            |
| Options de couleur                | Couleur unique   |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 3400             |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 109.7            |

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Facteur de puissance | >0.80                |
| Longeur              | 150cm                |
| Référence Article    | Réglette LED Étanche |

## Informations de l'appareil

---

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| EOC8                          | 96271500               |
| Montage                       | Surface                |
| Connexion du Luminaire        | PI [Push-in connector] |
| Couverture Optique            | PC (Polycarbonate)     |
| Indice de Protection          | IP65                   |
| Protection Impacts            | IK08                   |
| Température de Fonctionnement | 0 to +25               |
| Couleur du Luminaire          | Gris                   |
| Couleur du boîtier            | Gris                   |
| Eclairage de Secours          | 3 Heures               |
| Product Serie                 | WT120C                 |

## Dimensions

---

|               |      |
|---------------|------|
| Longueur (mm) | 1515 |
| Largeur (mm)  | 80   |
| Hauteur (mm)  | 80   |

## Informations du capteur

## Pourquoi choisir Budgetlight?

---

|                 |  |  |                           |
|-----------------|--|--|---------------------------|
| Type de capteur | Capteur de luminosité, Capteur de mouvements |  |                           |
|                 | Prix bas garantis                            |  | Jusqu'à 7 ans de garantie |
|                 | Retours faciles jusqu'à 14 jours             |  | Eclairage LED durable     |

